

KRUS: O bezpieczeństwie podczas prac na wysokościach w gospodarstwie rolnym

Napisano dnia: 2022-10-24 09:38:57



BYSTRZYCA KŁODZKA (inf. zewn.). Praca w gospodarstwie rolnym niejednokrotnie wiąże się z wykonywaniem jej na wysokościach. Mogą to być prace związane z obsługą maszyn rolniczych, obsługą zwierząt hodowlanych, prace remontowo-budowlane, załadunkowe, rozładunkowe itp. Praca na wysokościach wiąże się z ryzykiem upadku, dlatego też podczas jej wykonywania należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz używać odpowiedniego sprzętu.



Podstawowy sprzęt do pracy na wysokościach to drabina, która powinna spełniać odpowiednie wymogi bezpieczeństwa, w tym:

- powinna być wykonana z mocnych podłużnic, których odległość od siebie powinna wynosić minimum 0,3 m,
- mocne szczeble drabiny powinny być przymocowane do jej podłużnic w odstępach nieprzekraczających 0,3 m,
- drabina powinna być wyposażona w zabezpieczenie przed pochyleniem, odchyleniem do tyłu i poślizgiem: u góry - w haki zaczepowe, u dołu - w gumowe lub ostre zakończenia,
- drabina powinna posiadać również uchwyty służące do przytrzymywania się w czasie wchodzenia i schodzenia.

Rodzaje drabin:

- drabiny opieralne,
- drabiny opieralne wysuwane,
- drabiny wolno stojące,
- drabiny rozstawne,
- drabiny rozstawne wysuwane,
- drabiny uniwersalne.

Do wchodzenia na wyższe kondygnacje budynków znajdujących się na terenie gospodarstwa rolnego służą schody. Schody powinny być mocne, wykonane z materiału antypoślizgowego, wyposażone w poręcze na wysokości 1,1 m, jeżeli mają powyżej 5 stopni. Pomosty również powinny być wyposażone w poręcze na wysokości 1,1 m oraz dodatkowo w listwę zaporową o wysokości 0,15 m. Prawidłowo wykonane i bezpieczne schody mają kąt nachylenia około 30°, stopnie o wysokości 0,17 m i głębokość około 0,29 m, wyposażone w podesty i barierki o mocnej i stabilnej konstrukcji. Na schodach dodatkowo może być zamontowana barierka zabezpieczająca wejście na górne kondygnacje przez osoby niepowołane, w szczególności dzieci. Schody powinny być czyste (pozbawione błota, plam oleju, smarów itp.). Stopnie schodów powinny mieć zamontowane gumowe nakładki antypoślizgowe.

Wykonując prace remontowo-budowlane stosujemy odpowiednio dostosowane i bezpieczne rusztowania oraz podesty i platformy. Należy pamiętać, aby podczas prac na wysokościach, stosować odpowiedni do rodzaju i wykonywanej pracy sprzęt chroniący przed upadkiem, np. szelki bezpieczeństwa, uprząże oraz kask.

Maszyny rolnicze wykorzystywane do pracy w gospodarstwie rolnym powinny być wyposażone w mocne, prawidłowo i stabilnie zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, a także w podesty robocze do przyczep. Jeżeli podczas prac transportowych konieczne jest wchodzenie na przyczepę należy stosować drabiny o odpowiedniej długości, które na czas przejazdu mocowane są do burty przyczepy. Stan techniczny podestów, schodów i drabinek maszyn rolniczych musi być sprawdzany na bieżąco.

Przy włączach stropowych i ściennych na strychu należy zamontować boczne uchwyty ułatwiające wchodzenie i schodzenie z drabiny oraz uchwyt do zaczepiania drabiny, a w przypadku używania schodów – poręcz. Włazy stropowe muszą być zabezpieczone od góry barierką na wysokości 1,1 m oraz listwą zaporową przypodłogową o wysokości 0,15 m, chroniącą przed wpadnięciem w razie poślizgnięcia. Włazy ścienne należy zabezpieczyć uchylną barierką chroniącą przed wypadnięciem.

Wszelkie otwory w podłogach należy zabezpieczyć pokrywami, by ich powierzchnia była zrównana z powierzchnią podłoża. Dodatkowo należy zamontować odpowiednie uchwyty do podnoszenia i opuszczania pokrywy.

Fundamentalne zasady podczas prac na wysokościach:

- drabiny, schody, platformy i pomosty robocze maszyn należy utrzymywać w czystości,
- korzystając z drabin przenośnych należy pamiętać, aby kąt nachylenia drabiny nie przekraczał 65°-75°, ze względu na możliwość odchylenia do tyłu,
- zbyt poziomo ustawiona drabina może grozić załamaniem pod dużym ciężarem,
- drabinę należy ustawiać tak, aby wystawała co najmniej 0,75 m nad powierzchnię, na którą wchodzimy,
- drabina na stałe montowana pionowo powinna mieć odległość minimum 0,15 m od ściany, aby była możliwość swobodnego i pewnego stawiania stopy na szczeblach,
- należy zachować szczególną ostrożność przy pracach na drabinach w pobliżu napowietrznych przewodów elektrycznych,
- podczas prac na drzewach należy korzystać z różnego rodzaju bezpiecznych drabin (rozstawnych, wysięgnikowych), mocowanych stabilnie do drzewa unikając stawiania na konarach oraz gałęziach,
- schody, okolice włazów, otworów stropowych i ściennych oraz zejścia z drabin nie mogą być zastawiane jakimikolwiek przedmiotami,
- zabronione jest przewożenie osób na ładunkach, błotnikach ciągnika i na zaczepach,
- należy używać odpowiedniego obuwia roboczego.

Damian Bartkowski

starszy specjalista

Placówka Terenowa KRUS

w Bystrzycy Kłodzkiej

Opracowano na podstawie materiałów i broszur prewencyjnych KRUS (www.krus.gov.pl) oraz Państwowej Inspekcji Pracy.